



AGRI LUB MP2 WR

PRODUCTOMSCHRIJVING

AGRI Lub MP2 WR is een hoogwaardig lithium-calcium sulfonaat verdikt vet met de nieuwste extreme druk-, antisluitage-, anti-oxidatie- en corrosie remmende additieven. Die zijn ontworpen om slijtage te verminderen, de vetprestaties te verbeteren en de levensduur van componenten te verlengen in droge en stoffige, natte en schok belastende omstandigheden.

TOEPASSINGSGBIEDEN

AGRI Lub MP2 WR is ontworpen voor de smering van standaard en heavy-duty anti-wrijvingsrollers en glijlagers, die werken in normale en veeleisende toepassingen. Toepassingen die in veel agrarische branches worden ervaren, zoals landbouw, loonbedrijven, veeteelt, akkerbouw ed.

GEBRUIKSAANWIJZING

AGRI Lub MP2 WR kan handmatig worden aangebracht met behulp van een geschikt smeerpistool of via een centraal smeersysteem. AGRI Lub MP2 WR is niet geschikt voor snel draaiende lagers.

VOORDELEN

- Uitstekend toepasbaar in natte omstandigheden zoals in de agrarische branche.
- Uitstekende mechanische stabiliteit verlengt na smeerintervallen en vermindert de smeerkosten.
- Uitstekende oxidatie stabiliteit zorgt voor een langdurige smering bij een hoge temperaturen.
- Cera-additieven verbeteren kleefeigenschappen.

SPECIFICATIES

Eigenschappen	Methoden	Gemiddelde waarden
Kleur		Blauw
Verdikker		Lithium-Calcium sulfonaat
NLGI Classificatie	ASTM D-217	2
Penetratie bij 25°C 60 slagen	ASTM D-217	265-295 mm
Druppelpunt	ASTM D-2265	>180°C
Viscositeit bij 40°C	ASTM D-445	320 mm ² /s
Aanbevolen temperatuurgebied		-20 tot 160°C