



AGRI OIL BREAK

PRODUCTOMSCHRIJVING

AGRI Oil Break is een extra sterk geconcentreerde vloeistof voor het verwijderen van o.a. thermische, hydraulische en minerale oliën en vetten en vele soortgelijke vervuilingen die vrijkomen als gevolg van reparaties, verkeersincidenten en calamiteiten. Door het verbreken van de oppervlaktespanning worden vervuilingen snel en effectief van de ondergrond losgemaakt en zijn eenvoudig met water afspoelbaar.

EIGENSCHAPPEN

AGRI Oil Break veroorzaakt geen stabiele emulsie en is dus ook geen probleem voor olie-water scheidingsmiddelen en waterzuiveringen. AGRI Oil Break is volledig afbreekbaar en voldoet aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid conform de EG 648/2004. AGRI Oil Break kan verdund probleemloos geloosd worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

AGRI Oil Break is toepasbaar op asfalt, ZOAB en betonvloeren, op wegen en bestrating.

- loon-/kraanbedrijven
- mechanisatie
- hoveniersbedrijven
- calamiteitendiensten
- gemeenten
- weg- en waterbouw enz.

GEBRUIKSAANWIJZING

AGRI Oil Break kan uitstekend toegepast worden zonder mechanische inspanning of het afsputten onder hoge druk in combinatie met water 60°C.

Op de te reinigen ondergrond aanbrengen, enige tijd laten inwerken (niet laten opdrogen) en aansluitend met ruim water afsputten of uitspoelen.

VERDUNNING

AGRI Oil Break kan tot maximaal 1:50 met water verdund worden toegepast, afhankelijk van de vervuiling.

SPECIFICATIES

Vorm: vloeibaar

Kleur: helder

Reuk: aangenaam

pH-waarde bij 20°C: 10

Dichtheid: 1,01 g/cm³