



BIO STRIP

PRODUCTOMSCHRIJVING

Bio Strip is een zeer revolutionaire ontwikkeling ter vervanging van conventionele afbijtmiddelen op basis van methyleenchloride of N-methylpyrrolidone. Bio Strip is biologisch afbreekbaar. Bio Strip heeft een zeer goede werking. Dit in tegenstelling tot veel andere (milieuvriendelijke) producten. Bio Strip vormt geen schadelijke of gevaarlijke gassen, natuurlijke ventilatie is afdoende.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- (vinyl)behang op wanden
- lijmresten op trappen
- graffiti
- verflagen in spuitcabines
- ontlakken van machines
- verwijderen van dikke lagen inkt
- tapijtresten
- zuivelindustrie: kaascoating en inkten van codeermachines

GEBRUIKSAANWIJZING

De Bio Strip met een (blok)kwast (niet van kunststof) of een vachtroller aanbrengen. Gebruik is ongeveer 0,5 l/m². De inwerktijd is afhankelijk van de ondergrond, af te bijten materiaal, laagdikte en de temperatuur. De beste vertrektemperatuur ligt tussen de +5°C tot +30°C.

Na voldoende inwerktijd (ongeveer tussen de 10 en 20 min.) de oude laag met geschikt gereedschap verwijderen. De behandeling eventueel herhalen. Eventueel voor voldoende ventilatie zorgen. Materialen die niet met het product in contact mogen komen, goed beschermen en goed afdekken.

Graffitiverwijdering: van gladde betonnen ondergronden, gevelstenen, houten en stalen wanden. Indien er na reiniging van beton of gevelsteen nog schaduwvervuiling te zien is, deze eerst inzetten met de Paint Ink Glue Remover NF daarna dit even afdekken met een laagje Bio Strip. Dit geheel weer 10 tot 20 min. laten inwerken. Daarna bij voorkeur met hogedrukspuit afspuiten.

Het gebruikte gereedschap na gebruik grondig met water afspoelen.

Productrestanten en schoonmaakwater vervuild met Bio Strip mogen niet in oppervlaktewater worden geloosd. Schoonmaakwater verzamelen en conform de plaatselijk geldende voorschriften afvoeren.

SPECIFICATIES

- Vorm: pasteus
- Kleur: gelig
- Dichtheid bij 20°C: 1,04 g/cm³
- pH-waarde: 8,5