



CERA LUB EP2 TF

PRODUCTOMSCHRIJVING

Cera Lub EP2 TF is een hoogwaardig lithium complex vet op basis van minerale olie, voorzien van EP, PTFE, Cera en anti corrosie additieven. Door toevoeging van PTFE biedt Cera Lub EP2 TF noodsmeringeigenschappen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Toepasbaar overal waar een blijvende goede smering moet worden verkregen met versterkte anti-vreet eigenschappen in vrijwel elk milieu, ook bij hoge omtreksnelheden, in zowel open als gesloten systemen. Denkt u aan:

- lagers
- glijlagers
- kogellagers ed.
- aandrijfsystemen (ook in vochtige milieus), mestschuivers etc.
- alle soorten geleidingen
- kabels
- stangen
- kettingen ed.

GEBRUIKSAANWIJZING

Te gebruiken en toe te passen als normale vetten.

- gemakkelijk aan te brengen, mengbaar met alle smeermiddelen
- stand tijd: smeert veelal 300% tot 400% langer dan conventionele smeermiddelen
- reduceert onderhoudsintervallen
- minder belastend voor het milieu, dus minder afval
- duurzaam, dus minder verbruik en minder slijtage.

SPECIFICATIES

Eigenschappen	Methoden	Gemiddelde waarden
Kleur		Wit
Verdikker		Lithium complex
NLGI Classificatie	ASTM D-217	2
Penetratie bij 25°C 60 slagen	ASTM D-217	265-295 mm
Druppelpunt	ASTM D-2265	>270°C
Viscositeit bij 40°C	ASTM D-445	210 mm ² /s
Aanbevolen temperatuurgebied		-30 tot 140°C