



CERA LUB MP2 WR

PRODUCTOMSCHRIJVING

Cera Lub MP2 WR is een hoogwaardig lithium-calcium sulfonaat verdikt vet met de nieuwste extreme druk-, anti slijtage-, anti-oxidatie- en corrosie remmende additieven. Die zijn ontworpen om slijtage te verminderen, de vet prestaties te verbeteren en de levensduur van componenten te verlengen in droge en stoffige, natte en schok belastende omstandigheden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Cera Lub MP2 WR is ontworpen voor de smering van standaard en heavy-duty anti-wrijving rollers en glijlagers, die werken in normale en veeleisende toepassingen. Zoals die in veel industrieën worden ervaren, o.a. toepassingen in de landbouw, automobielsector, bouw, handel, industrie en in de scheepvaart.

EIGENSCHAPPEN

CERA LUB MP2 WR kan handmatig worden aangebracht met behulp van een geschikt smeerpistool of via een centraal smeersysteem. Cera Lub MP2 WR is niet geschikt voor snel draaiende lagers.

- Uitstekend toepasbaar in natte omstandigheden zoals in de scheepvaart.
- Uitstekende mechanische stabiliteit verlengt na smeerintervallen en vermindert de smeerkosten.
- Uitstekende oxidatie stabiliteit zorgt voor een langdurige smering bij hoge temperaturen.
- Cera-additieven verbeteren kleef eigenschappen.

SPECIFICATIES

Eigenschappen	Methoden	Gemiddelde waarden
Kleur		Groenblauw
Verdikker		lithium-calcium sulfonaat
NLGI Classificatie		2
Penetratie bij 25°C 60 slagen	ASTM D-217	265-295 mm
Druppelpunt	ASTM D-2265	>185°C
Viscositeit bij 40°C	ASTM D-445	320 mm ² /s
Aanbevolen temperatuurgebied		-20 tot 160°C