



CERA LUBE AEROSOL

PRODUCTOMSCHRIJVING

Cera Lube aerosol is een multifunctioneel smeermiddel welke binnen de agrarische sector (akkerbouw, veebedrijven, loonbedrijven, boomkwekerijen etc.) buitengewoon goed inzetbaar is.

Cera Lube aerosol geeft een hoog rendement op het behoud van de te smeren onderdelen. Door gebruik te maken van Cera Lube aerosol blijven onderdelen makkelijker gangbaar en het slijtageproces van gesmeerde onderdelen wordt uitgesteld wat onderhoudskosten sterk reduceert.

Cera Lube aerosol is uitermate geschikt als snelle kruipolie met een hoogwaardige smerende, reinigende en conserverende werking. Cera Lube aerosol plakt en kleeft niet, ook niet als er vervuiling en/of stof op het te smeren onderdeel komt.

Door de geïnnoveerde tweeledige spuitkop van de Cera Lube aerosol is het mogelijk om desgewenst het smeermiddel effectiever, beter, makkelijker en economischer toe te passen. Zelfs op plaatsen waar moeilijk bij te komen is maar waar wel gesmeerd dient te worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Cera Lube aerosol is, door zijn unieke eigenschappen, bijzonder goed toe te passen binnen de agrarische branche. Cera Lube aerosol is in te zetten op alle open onderdelen die gesmeerd moeten worden in zowel stoffige, vochtige alsook vervuilde omgevingen.

- kettingen (bijv. mestschuivers)
- open lagers
- geleiders (aftakassen, schuifmasten)
- spindels (topstangen, kettingspanners, spanbanden)
- sloten
- gereedschappen
- scharnieren etc. etc.

GEBRUIKSAANWIJZING

Cera Lube aerosol maakt vastzittende onderdelen weer los en blijvend gangbaar. Het smeermiddel aanbrengen en indien nodig een aantal minuten laten inwerken.

SPECIFICATIES

- Kleur : crème
- Componenten : minerale olie, solvents, cera-additieven, vaste smeerstoffen
- Dichtheid : ca. 0,87 g/cm³
- Viscositeit : dun en vloeibaar
- Thermische stabiliteit : goed
- Globaal temperatuur werkgebied : -25 °C - +80 °C, na verdampen oplosmiddel ca 125 °C