



LCI AFBIJTPASTA

PRODUCTOMSCHRIJVING

LCI Afbijtpasta voor het verwijderen van dispersie-, acrylaat-, kunsthars-, nitro-, spiritus lakken en graffiti vervuilingen. Voor hout, metaal en minerale ondergronden zoals metselwerk, beton en stucwerk.

EIGENSCHAPPEN

- Pasteus
- Biologisch afbreekbaar
- Met water emulgeerbaar
- Lange open verwerkingstijd
- N-methylpyrrolidone- en alkalivrij

GEBRUIKSAANWIJZING

Aanbrengen met blokkwast of vachttroller.

Voor voldoende ventilatie zorgen. Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken. De vereiste opvangmogelijkheid creëren. Eventueel de reactietijd verlengen door het af te dekken met PE-folie.

LCI Afbijtpasta is waterverdunbaar, gebruikt gereedschap nadien reinigen met water.

De inwerktijd is afhankelijk van de ondergrond en de dikte van de vervuiling.

Verbruik ca. 0,3 – 0,5 ltr/m² per laag.

Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

SPECIFICATIES

- Dichtheid (20°C) 1,04 kg/ltr
- Viscositeit ca. 7000 mPas
- pH-waarde (20°C) ca. 8,5
- kleur geel