



MULTI COAT 9100

PRODUCTOMSCHRIJVING

Multi Coat 9100 is een hoogwaardige conservering met oplosmiddel voor zeer lange opslagperiodes in zeer zware omstandigheden. Multi Coat 9100 beschermt oppervlakken tegen corrosie, inwerking van zouten of agressieve chemische stoffen. Multi Coat 9100 laat een zeer dunne, droge, lichtbruine doorschijnende, lakachtige film achter van 65 micron, zodat het behandelde object visueel goed te controleren blijft. Multi Coat 9100 heeft een korte droogtijd. Multi Coat 9100 is een neutraal product en is veilig te gebruiken op vele soorten materialen. Multi Coat 9100 bevat geen giftige bestanddelen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Multi Coat 9100 is uitstekend geschikt voor de volgende toepassingen:

- Corrosiewerende, transparante, conservering van Cold Tubes.
- Offshore: bescherming van geschilderde onderdelen en oppervlakken tegen zout inwerking en corrosie.
- Halffabrikaten: conservering van gietijzer, ijzer, staal of gelakte onderdelen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Multi Coat 9100 is eenvoudig aan te brengen met behulp van een verfpistool, dompelen of kwast. Met 1 liter product kan ongeveer 7 m² behandeld worden. Laat de laag ca. 30 minuten drogen. Multi Coat 9100 is te verwijderen met Degreaser HF. Na een inwerktijd van 10 min. afspreken met een hogedrukspuit of stoomcleaner.

SPECIFICATIES

- Vorm: vloeibaar
- Kleur: bruin
- Dichtheid bij 20°C: 0,890 g/cm³
- Vlampunt: >45°C