



## NON SLIP COAT

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Non Slip Coat is een nieuwe ontwikkeling op het gebied van anti-slip middelen. Non Slip Coat heeft alle thans op de markt aanwezige producten overtroffen. Tot nu toe zijn nog nooit zulke verbazingwekkende resultaten verkregen. Probleemvloeren die steeds voor slipgevaar en glij problemen zorgden en daarom verwijderd moesten worden, zijn na een behandeling met Non Slip Coat weer veilig.

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

Non Slip Coat is ontwikkeld voor de volgende vloeren.

Keramische ondergrond zoals:

- plavuizen
- tegels
- graniet
- op glad beton

### BRANCHES

- tegel en voegbedrijven
- betonwaren
- badkamer industrie.

#### Let op:

Doe vooraf een test wanneer de ondergrond acryl gemengd beton en/of kalkhoudende materialen bevat.

### GEBRUIKSAANWIJZING

- De te behandelen oppervlakte eerst grondig reinigen met Bio Food Cleaner 1.
- Met schoon water goed naspoelen.
- Non Slip Coat voor gebruik goed schudden.
- Non Slip Coat met een spons of borstel met ronddraaiende bewegingen op een maximale oppervlakte van 1-2 m<sup>2</sup> opbrengen.
- Tijdens de behandeling mag de oppervlakte niet drogen. Evt. product toevoegen.
- Om het product te activeren na 10 minuten met schoon koud water naspoelen.
- Bij probleem vloeren kan een herhaling van de behandeling noodzakelijk zijn.

### SPECIFICATIES

- Vorm: vloeibaar
- Kleur: transparant
- Geur: karakteristiek
- pH-waarde bij 20°C: 4-5
- Dichtheid bij 20 °C: 1,01 g/cm<sup>3</sup>